GHD HARTMANN international Vertretungen in über 35 Ländern – siehe www.ghd.net



Technische Daten

Baumaße:	Länge: Breite: Höhe:	ca. 3145 mm ca. 1150 mm ca. 2600 mm
Produktabmessungen:	Länge: Höhe:	160-400 mm 50-180 mm
Leistung:	ca. 3800 Brote / h (produktabhängig)	
Geschwindigkeit Bandmesser:	Regelbar von 180-400 m / min	
Bandmesserlänge:	176 inch / ca. 4,5 m	
Steuerung:	Omron	
Frequenzregelung:	Hitachi	
Pneumatik:	Festo	
Anschlusswerte:	230/400 Volt / 50 Hz	
Anschlussleistung:	6,5 kW	
Druckluft:	min. 6,0 bar (ISO 8573-1)	
Gewicht:	1600 kg	

SCHNEIDEN



GHD Georg Hartmann Maschinenbau GmbH

Schwalbenweg 24 D-33129 Delbrück, Germany

Tel: +49 (0) 52 50.98 43-0 Fax: +49 (0) 52 50.98 43-33

Web: www.ghd.net E-Mail: info@ghd.net



> SL 30



SL 30

Hartmann Selectra Slicer



Vollautomatische Bandschneidemaschine für Toast- und Roggenmischbrot. Der Schneidvorgang erfolgt über Bandmesser mit einer Länge von 176 inch (ca. 4,5 m). Diese werden gemeinsam zwischen zwei hartverchromten Trommeln gespannt. Der freitragende, verwindungssteife Stahlrohrrahmen gewährleistet einen ruhigen Lauf der Maschine. Großzügig ausgelegte Türen und Hauben ermöglichen sowohl einen guten Reinigungs- und Wartungszugang als auch einen schnellen Messerwechsel.



Outfeed

Geschwindigkeit stufenlos regelbar und so mit der Verpackungsmaschine synchronisierbar.



Messerführung

Die freitragende Trommelaufhängung ermöglicht schnelles Umrüsten sowie optimalen Zugang zur Reinigung und Wartung.



- > Freitragende Aufhängung von Antriebstrommel und Umlenktrommel
- > Verschleißarme, hartverchromte Oberflächen der Trommeln reduzieren eine Abnutzung der Bandmesser
- > Pneumatische Messerspannvorrichtung
- Messerantrieb mit 5,5 kW Drehstrommotor

2150

ca. 3145

- Speicherprogrammierbare Steuerung
- Maschinenstopp bei Messerbruch

Selectra SL 30 im Überblick

- > Stufenlos regelbare Geschwindigkeit für Produkteinzug sowie Produktauslauf
- > Produkteinzug bestehend aus oberer, unterer und seitlicher Fördereinheit
- > Stellmotoren zur Einstellung der Öffnungsweite des Produkteinzugs
- > Verstellmöglichkeit der Schneidgeometrie +/- 15 Grad
- > Intuitive Bedienung über Touch Screen

Optional:

Zusätzliche Messerführungen (Scheibenstärken von 7-20 mm möglich)

Unverbindliche Angebotszeichnung.

- > Patentierte, ölnebelfreie Messerbeölung
- > Edelstahl-Ausführung
- > Verschiedene Reinraum-Ausführungen
- > UV-Lampen zur Entkeimung
- Messerantrieb mit 7,5 kW Drehstrommotor
- Messerantrieb mit 11 kW Drehstrommotor
- > SL 30 XL: Arbeitsbreite bis 550 mm
- > SL 30 XLS: In Verbindung mit verstellbaren Messerführungen
- > SL 30 XXL: Arbeitsbreiten bis 750 mm

Optional: Beölungsaggregat

min.2600

ca.935

Untere Beölung der Bandmesser für





